tesa® Softprint 53417 FE



Informacja Produkcie

Piankowa taśma montażowa do płyt fotopolimerowych dla fleksografii

Opis produktu

Dwustronna taśma piankowa

Dzięki miękkiej piance, jest to idealne rozwiązanie przy druku łączonym i rastrowym.

Właściwości pianki

- Niska tolerancja grubości
- Długotrwała eksploatacja, natychmiastowy powrót do pierwotnego położenia po odkształceniu

Właściwości przylepne

- Niska przyczepność powierzchniowa
- Doskonałe połączenie taśmy z cylindrem/tuleją
- Bezpieczne łączenie płyty z doskonałą odpornością na podnoszenie krawędzi
- Odporna na rozpuszczalniki

Dodatkowe informacje

- Strukturyzowany polipropylenowy pasek zabezpieczający
- Twardość pianki znakowana odpowiednim kolorem

*Kompensująca konstrukcja pianki dla wymagających powierzchni cylindra/tulei

Zastosowania

Montaż płyt fleksograficznych o grubości 1,14 mm (0,45 ") i 1,70 mm (0,067 ") na cylindrach i tulejach ze stali / aluminium / PU.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	pianka polietylenowa z folią	• grubość całkowita	430 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	czerwony
• typ paska zabezpieczającego	PP		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• kategoria grubości	380	• twardość	delikatny
• kolor logo	czerwony		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=53417

tesa® Softprint 53417 FE

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=53417